Replacement Seat Instructions

Sièges de Remplacement Instructions

PN#: SU85249 (Universal Seat)
PN#: SU85250 (Surround Seat)

© 2019 Summit Treestands, LLC
PO Box 1295 • Birmingham, AL 35201
www.summitstands.com

⚠ WARNING

FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL MANUFACTURER'S WARNINGS AND INSTRUCTIONS CONSTITUTES A MISUSE OF THIS PRODUCT AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS LIRE ET NE PAS SUIVRE LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER CONSTITUE UNE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT ET PEUT ENTRAÎNER DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT!

NOTICE

The foam seat included with these treestands is removable for storage. **DO NOT** leave your stand outdoors when it is not being used.

⚠ CAUTION

Seat strap adjustments must be made at ground level.

⚠ WARNING

NEVER be disconnected from the tree once you leave the ground until you return safely back to the ground!

⚠ WARNING

Read, understand and follow ALL warnings and instructions for the Full Body Fall Arrest Harness System (FBFAHS) before leaving the ground!

1. Position the seat inside of the seat climber frame.
2. Wrap the seat strap webbing over the frame from the inside out as shown in ***figure 1***.
3. Turn the three bar slide slightly sideways and push it through the metal D buckle that is sewn onto the end of the strap (***figure 2***).
4. Repeat for the other three straps.

PN# SU85250 (Surround Seat)
These seats have straps attached to the sides of the seat. Loop these over the arm rest bars and snap to secure.

AVIS

Le siège en mousse inclus avec ces miradors est amovible pour l'entreposage. **NE LAISSEZ PAS** votre mirador à l'extérieur s'il n'est pas utilisé.

⚠ PRUDENCE

Les ajustements des courroies du siège doivent être effectués sur le sol.

⚠ AVERTISSEMENT

NE vous séparez JAMAIS de l'arbre à partir du moment où vous quittez le sol et ce jusqu'à votre retour sécuritaire au sol!

1. Placez le siège à l'intérieur de chassis du siège.
2. Entourez la courroie du siège par dessus le châssis de l'intérieur vers l'extérieur tel qu'illustré à la ***figure 1***.
3. Faites tourner légèrement les glissières 3 barres de façon latérale et poussez-les au travers de la boucle en métal cousue à l'extrémité de la courroie (***figure 2***).
4. Répétez pour les trois autres courroies.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez, comprenez et suivez TOUS les avertissements et les instructions pour le harnais complet avec système d'arrêt de chute (HCCSAC) avant de quitter le sol!

PN# SU85250 (Surround Seat)
Ces sièges ont des courroies attachées sur les côtés du siège. Enroulez-les par-dessus l'appui-bras et cliquez pour les fixer.

FORM# 11812-18, 11/2019